

品名：無線溫濕資料收集器

型號：WH420 / WH425



特色：3AA 電池 *4顆 供電，可設定高/低警報，並透過E-mail或文字方式提出警告

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| ■ IP21防護等級、具桌上型/壁掛式安裝方式 | ■ 資料容量：32,000筆 |
| ■ 可設定高/低警報，並透過E-mail或文字方式提出警告 | ■ 無線傳輸範圍：300ft |
| ■ 採樣頻率：10秒~1個小時(可設定) | ■ 無線傳輸頻率：2.4GHz |

規格：

一般規格		WH420	WH425
描述		2.4 GHz 無線資料收集器	2.4 GHz 無線資料收集器 帶顯示
警報類型		高/低警報，電低量，校準到期，無訊號	
工作環境	濕度範圍	0~95% RH (無結露)	
	溫度範圍	-30~50°C	
天線類型		Internal	
認證		RoHS, FCC Part 15 Compliance, CE	
電池壽命 (平均)		6 個月 (at 正常工作條件下/採樣頻率為2分鐘)	
電纜		USB - Male Series A plug to 5 pin Male Series B mini plug.	
電纜長度		6ft	
校準選項		N100, N300, N400, & N520	
渠道		CH1:溫度, CH2:濕度	
資料容量		32,000 (溫/濕channel各16,000)	
顯示		無	有
尺寸		1.7 x 4.25 x 4.25 in	
下載類型		無線傳輸	
外殼材質		黑色; ABS塑料	
濕度精確值	0~60%	±2% RH	
	60~95%	±3% RH	
濕度範圍		0~95% RH (無結露)	
濕度傳感器類型		Digital RH Sensor	
隨附配件		USB電纜線、3AA電池、快速入門指南	
IP等級		21	
安裝選項		桌上型或壁掛式 (帶鎖孔)	
文字警報類型		符合警報條件時，將會在WiZARD2軟體跳出警告視窗、WiZARD2安全軟體可選Text/Email警報	
Notes		WH220記錄器讀取溫度和濕度，並發送資料定期備份到接收器	
輸出信號		4800 Baud Serial Data	
PC要求		最小 1 GB RAM; Windows XP (service pack 3), Vista 及 Windows 7; 2 個USB接口	
電源		3AA 電池*4顆(使用者可自行更換)	
電源狀態指示燈		紅/綠/藍 (RGB) LED	
無線頻率		2.4 GHz	
響應時間		30秒 至 63%滿量程	
採樣頻率		10秒 至 1小時 (可調)	
信號強度		< 10 mW	
儲存條件	溫度範圍	-30~70°C	
	濕度範圍	0~95% RH (無結露)	
溫度精確值		±0.44°C (-7~85°C)、1°C (其它範圍)	
溫度範圍		-30~50°C	
溫度傳感器類型		Digital Temperature Sensor	
單位重量		3 lbs	
單位/ PKG		1	
無線範圍		300 ft	

選型：

MODEL: WH ☐ 顯示

選購配件：

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| · 驗證證書 | · 無線Wizard2 IQOO驗證包 |
| · 2.4 GHz無線接收器和軟體 | · 2.4 GHz無線中繼器 |
| · 無線接收器和軟體(具電子郵件和文字警報功能) | · 記錄校準軟體 |
| · 2.4 GHz無線接收器和21CFR11安全軟體 | |